


Reduzier T-Stück Typ 130R (Seite 1 von 2)



- Formstück aus Duktulguss, lackiert RAL 3000 oder verzinkt
- mit genuteten Anschlüssen für die schnelle Montage ohne zusätzliche Vorbereitung
- sehr geringer Rohrreibungswiderstand



Technische Daten Typ 130R					
Nennweite		Rohraußen- durchmesser	Arbeits- druck	Abmessungen	
mm	in			L1	L2
		mm	bar	mm	
50 x 25	2 x 1	60.3x33.7	34,5	70	70
50 x 40	2 x 1 1/2	60.3x48.3	34,5	70	70
65 x 32	2 1/2 x 1 1/4	76.1x42.4	34,5	76	76
65 x 40	2 1/2 x 1 1/2	76.1x48.3	34,5	76	76
65 x 50	2 1/2 x 2	76.1x60.3	34,5	76	76
80 x 32	3 x 1 1/4	88.9x33.7	34,5	108	108
80 x 32	3 x 1 1/4	88.9x42.4	34,5	85.5	85.5
80 x 40	3 x 1 1/2	88.9x48.3	34,5	85.5	85.5
80 x 50	3 x 2	88.9x60.3	34,5	85.5	85.5
80 x 65	3 x 2 1/2	88.9x76.1	34,5	85.5	85.5
100 x 25	4 x 1	114.3x33.7	34,5	101	101
100 x 40	4 x 1 1/2	114.3x48.3	34,5	101	101
100 x 50	4 x 2	114.3x60.3	34,5	101	101
100 x 65	4 x 2 1/2	114.3x76.1	34,5	101	101
100 x 80	4 x 3	114.3x88.9	34,5	101	101

Zwischengrößen auf Anfrage